CS03 临床离心机

电机	无刷电动机
最大容量	3 x 50 ml
转速范围	500 to 3200 RPM
最大离心力	1470 x g
转速精度	± 10 RPM
运行时间	1 到 999 分钟 & 无限模式
加速时间	30 秒
减速时间	30 秒
尺寸 (W x D x H)	415 x 355 x 173
重量	7.7 Kg (不包括转子)
允许环境湿度	80%
输入电压	24V1.5A
功耗	36 W

- 3 x 50 ml 水平转子
- 带有速度和时间设置的大型数字显示器
- 用微处理器进行不平衡检测（ 存储上次运行的内存）
- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置
- 速度从 500 转到 3200 RPM 和定时器从 1 秒到 999 分钟单转子可以接受不同尺寸的管（ 带适配器）

- 单转子可以接受不同尺寸的管（ 带适配器）
- 用户可以设置 99 个不同的程序（ 协议）
- 一键转换 RPM 到 RCF
- 无刷直流电机免维护， 使用寿命长

iFuge-CS 2P 微孔板离心机

电机	无电刷电机
最大容量	2 微孔板 (96 & 384 well)
转速和离心力	2200 RPM
	30 to 560 g (Max RCF)
转速精度	± 10 RPM
运行时间	1 到 999 分钟 & 无限模式
加速时间	35 秒
减速时间	50 秒
尺寸 (W x D x H)	415 x 355 x 173
重量	7.7 Kg (不带转子)
允许相对湿度	80%
电压	24V1.4A
功耗	35 W

- 2 x 微孔板水平转子
- 无刷直流电机免维护， 使用寿命长
- 带有速度和时间设置的大型数字显示器
- 用微处理器进行不平衡检测（ 存储上次运行的内存）
- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置

- 速度从 500 转到 2200 RPM 和定时器从 1 秒到 999 分钟
- 可容纳 96 和 384 的微孔板
- 用户可以设置 99 个不同的程序（ 协议）
- 一键转换 RPM 到 RCF

iFuge HCT 血细胞离心机

电机	无刷直流电机
最大容量	24 x 45 / 75 mm (毛细管)
转速和离心力	12000 RPM
	14119 x g (Max RCF)
转速精度	± 100 RPM
工作时间	1 to 12 mins
加速时间	70 ± 5 秒
加速时间	80 ± 5 秒
允许环境温度	5 – 40 ˚C
允许相对湿度	<80%
重量	5 Kg (不带转子)
尺寸 (W x D x H)	365 x 301 x 105 mm
输入功率	24 V 6 A
功耗	135 W

- 24 x 45/75 mm 毛细管
- 无刷直流电机免维护， 使用寿命长
- 带有速度和时间设置的大型数字显示器
- 用微处理器进行不平衡检测（ 存储上次运行的内存）
- 强大的电机提供高达 14119 x g

- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置
- 速度从 100 到 12000 RPM 和定时器从 1 分钟到 12 分钟
- 使用尺寸高达 75 毫米的毛细管

iShak BL Uno VT 数字微孔板振荡器

电机	无刷直流电机
运动模式	2.0mm 直径轨道运动
微孔板数	1
最大容量	384 x 60 µl
变速范围	300 RPM to 1800 RPM
工作时间	1 分钟至 99 分钟 & 无限模式
数字显示	Yes
最大微孔板尺寸(LxW)	127.76 mm x 85.48 mm
尺寸 (W x D x H)	127 x 86 x 85 mm
允许环境温度	5˚ C to 40˚ C
允许相对湿度	<80%
重量	1.4 Kg
噪音	<60 dB
输入电压	9V0.85A
功耗	9 W
USB 模式 (可选)	Yes

- 变速（300 到 1800 RPM）和定时器从 0 到 99 分钟
- 所有孔中适当混合的轨道直径为 2 毫米
- 无刷直流电机无声运行， 使用寿命长
- 切换夹子， 轻松无泄漏地加载 / 卸载微孔板

- 保持转子室温度 – 确保样品稳定性
- 用微处理器进行不平衡检测（ 存储上次运行的内存）
- 标准配件包括：用于 0.2 / 0.4ml 微管的适配管