加强型蠕动泵

310U　适用泵头： YZ1513、YZ1513B、YZ2513S、DG、MT 系列

MT泵头

DG泵头

驱动器	310U
额定转速	100rpm
最高转速	150rpm
最高转速可设	NEW 通过键盘设置最高转速，设定后转速不超过设定的最高转速
转速分辨率	0.1rpm
键盘锁定	NEW 通过组合键实现键盘锁定，防止误触造成的运行参数意外变化
控制方式	按键控制，脚踏开关控制，外控输入控制、RS485 通讯控制（Modbus）
人机界面	大屏幕液晶显示；微动开关、硅胶按键；手感好、寿命长
全速功能	单独的全速按键，方便实现填充、排空、冲洗功能
漏液探测	NEW 发现漏液后，按客户策略动作，有效保护客户资产（需要添加探测模块）
开盖停泵	泵头压块开启后，泵停止运转，保证安全（需添加检测模块）
外控调速	0-5V、 0-10V 、 4-20mA、0-10K 调速
RS485 通信	地址可设 1-16、地址可显示 波特率 1200；9600 bps
USB 通信	波特率 1200；9600 bps
脚踏开关	6.35 插口；脉冲方式；电平方式可设
状态输出	启停、方向、报警
内外控切换	NEW 通过组合键在线切换内外控方式，方便调试
外形尺寸	229x135x159 mm
净重	2.5kg
适用电源	AC 100~240 V 50w
工作环境	温度： 0-40℃ 湿度：20%-85% 无凝露
防护等级	IP31

驱动器型号	适配泵头	适用软管规格	参考流量	备注
310U	（1、2）×YZ1513	13#14 #19#16 #25 #17 #18#	0.0063-550ml/min	支持漏液检测
	（1、2）×YZ1513B		0.0047-265ml/min	支持漏液检测
	（1、2）×YZ2513S	15#24#	0.166-430ml/min	支持漏液检测
	DG-(1、2、4、6）6滚轮	内径≤3.17mm壁厚 0.76-1mm	0.0018-70ml/min	不支持
	DG-(1、2、4、6）10滚轮	内径≤3.17mm壁厚 0.76-1mm	0.0013-48ml/min	不支持
	MT (1、2、4、6）6滚轮	内径≤3.17mm 壁厚 0.76-1mm	0.0018-70ml/min	不支持
	MT (1、2、4、6）10滚轮	内径≤3.17mm 壁厚 0.76-1mm	0.0013-48ml/min	不支持