分配型蠕动泵

360D　适用泵头： YZ1513、YZ1513B、YZ2513S

驱动器	**360D**
转速范围	0.1-600rpm
转速分辨率	0.1rpm
显示方式	高分辨率触控屏显示
控制方式	触摸屏控制，脚踏开关控制，外控输入控制，通讯控制
工作模式	NEW 普通分配、灌装分配、连续传输、定时传输、定量传输、定时定量传输、定时定速分配
定量范围	0.1ul-99999.999L
定时范围	0.1s-99999.999hrs
密度参数	分配液量、流量等可安重量单位设置
分配次数	1-9999；0 无限循环
间隔时间	0-6553.5s
回吸参数	角度 0-999°/ step 1°； 延时 0-100s /step 0.1s
在线调整	运行过程中微调分配量、流量 ； 全程可调； 下次分配生效
校准功能	优化的校准算法，保证校准精度；
参数辅助	选定泵头、软管、分配时间后，显示可设的液量、流量范围
暂停功能；	分配、传输过程中可暂停，再启动仍按原定分配次数或传输参数执行
全速功能	单独的全速按键，方便实现填充、排空、冲洗功能
漏液探测	发现漏液后，按客户策略动作，有效保护客户资产（需要添加探测模块）
外控调速	0-5V、 0-10V 、 4-20mA、0-10K 调速
RS485 通信	地址可设 1-16、地址可显示 波特率 1200；9600 bps
USB 通信	波特率 1200；9600 bps
脚踏开关	6.35 插口；脉冲方式；电平方式可设
状态输出	方向、报警
外形尺寸	281x190x184 mm

净重	3.5kg
适用电源	AC 100~240 V　65w
工作环境	温度：　0-40℃　　湿度：20%-85% 无凝露
防护等级	IP31

驱动器型号	适配泵头	适用软管规格	参考流量	备注
360D	（1、2）×YZ1513	#13 #14 #19#16 #25 #17 #18	0.07-2280ml/min	支持漏液检测
	（1、2）×YZ1513B		0.005-1060ml/min	支持漏液检测
	（1、2）×YZ2513S	#15 #24	1.6-1700ml/min	支持漏液检测